

Kungsängen GA1
Snöröjning utföres



- TECKENFÖRKLARING**
- Etapppgräns
 - +00,00 Ny markhöjd
 - P1, P2 Plattlyla, St Eriks 350x350x50, släta, grå
 - P3, P4 Plattlyla, märsklen 180x120x60 St Eriks Nostaliti, grå
 - P5, P6 Plattlyla, märsklen 180x120x60 St Eriks Nostaliti, guldröd
 - P8, P9, P10 Plattlyla, 600x600x100 St Eriks Gollåsa 100-serien, grå svarl
 - G2 Grusylla för bouletplan lags med överkant ca 30 mm under överkant kantsien KS4
 - Tjocklek min 300 mm Överbyggnad Förstärkningslager Grus 16-32 mm, Tjocklek 250 mm Fiberduk Stenmjöl 0-2 mm, Tjocklek 40 mm Toppskikt Stenmjöl 0-8 mm, Tjocklek 10 mm Innan toppskikt pålors vallins och vibreras ytan
 - S1 Singelsträng, bredd 300 mm
 - KS2 Kantsien
 - GR Gräsylla, turf
 - AGR Armerad gräsylla
 - SE Sedum-orl-matta
 - Planteringsylla
 - Trädgröp
 - KS2 Kantsien av granit, visning 0 cm
 - KS4 Kant av lark, 100x200 mm Visning mot G2-ylla 8 cm Visning mot övriga yllor 0 cm
 - F1 Fris av 1 rad slorgastien
 - F2 Fris av 1 rad märsklen, 180x120 St Eriks Nostaliti, grå
 - F3 Fris av 1 rad märskten, 180x120 St Eriks Nostaliti, guldröd
 - B Brandlucka
 - DB Dagvattenbrunn
 - Belysning enligt E-handling
 - Slenblock min ø 600 mm Den "plattaste sidan" sälls med så djupt som möjligt i underliggande singel/lager
 - Mur typ Skanskas Campus 350x700x175 + 350x1050x175 släta, grå Läggs i 1/2-stens förband Läggs med utjämningsbruk i topfogarna
 - Vid "betongkant" utlös dilatationsfog

- ÖVERBYGGNADER**
- YTA P1, P3, P5, P8 BTG-platta/Märsklen 50/60/100 mm
 - Bärlager inkl sallsand 150/140/100 mm
 - YTA P2 BTG-platta 50 mm
 - Bärlager inkl sallsand 150 mm
 - Förstärkningslager 200 mm
 - YTA P4, P6, P9 Märsklen 60/100 mm
 - Bärlager inkl sallsand 140/100 mm
 - Se anmärkning
 - YTA P10 BTG-platta 100 mm
 - Bärlager inkl sallsand 150 mm
 - Förstärkningslager 200 mm
- ANMÄRKNING**
- P4, P6, P9-yllors dimensioner är beroende på typ av underliggande isolering
- Plattlyla respektive kantsien/fris med grönylla/grusylla sälls i bruk
- VEGETATIONSYTOR**
- GRÄSYLLA Växijord + turf 200 mm
 - Fukthållande lager 200 mm
 - PLANTERINGSYLLA, BUSKAR Växijord 500 mm
 - Fukthållande lager 200 mm
 - TRÄDGRÖP Växijord 800 mm
 - Fukthållande lager 200 mm
 - ARMERAD GRÄS Växijord + turf 100 mm
 - Skelettjord (Betongkross 100-200 mm blandas med växijord) min 300 mm

F	SE PM-L6	DS	06-09-11
E	SE PM-L5	DS	05-10-05
D	SE PM-L4	DS	05-08-17
C	SE PM-L3	DS	05-06-29
B	SE PM-L1	DS	05-04-29
A	BYGGHANDLING	DB	05-02-28
REV	ANT	ÄNDRING AVSÄR	SKÄL DATUM

BYGGHANDLING

INDUSTRISTADEN, ETAPP 3-4
UPPSALA

JM AB
 Box 1334, Sylvanvägen 2
 751 43 UPPSALA Tel 018-66 03 00

M
MARKITECTEN AB

OSTERÅNGSG GR
 753 28 UPPSALA
 TEL 018-756450
 FAX 018-756454

UPPGIFTS NR 0129	BYGGHANDLING AV DS	HANDLAGARE LIN
DATUM 2005-02-18	ANSVARS ULF NORDLUND	

MARKPLANERINGSPLAN

SKALA A1=1:200 A3=1:400	RTN NR L16.3	REV. F
-------------------------------	-----------------	-----------

Förslag till GA1
Kungsängen Väveriet
 2006-10-10/HNO JM AB

